

# Primaterra

-- Accueil - La vie dans la forêt - Meubles rustiques --

Meubles rustiques



## Chaise en châtaigner fendu

Jonathan

Mis en ligne le samedi 4 mars 2006

### **Résumé :**

Fabrication d'une chaise à partir d'une bûche de châtaigner

## Chaise en châtaigner fendu

---

**Comment fabriquer une chaise en utilisant une grosse bûche de châtaigner, fendue pour obtenir des planches, et quatre bâtons.**



Cette chaise est ma première réalisation. Elle a été créée à partir d'une bûche de châtaigner longue de 60 cm et d'environ 20-25 cm de diamètre. Cela permet normalement de réaliser au moins deux chaises identiques.

Il faut d'abord fendre la bûche en deux, puis chaque moitié encore en deux pour obtenir deux "planches" avec les parties centrales et deux parties plus étroites provenant de l'extérieur.

Une des pièces larges servira de siège et la partie étroite de dossier. Les trous pour le passage des pieds doivent être percés à un diamètre supérieur à 25 mm dans le siège. Placer le centre de ces trous à environ 5cm du bord et 10cm du bout de la planche. Percer de manière à ce que les pieds de la chaise soient inclinés vers l'extérieur.



Ensuite, percer la mortaise pour insérer le dossier. Je l'ai fait à la tronçonneuse, mais il est possible de percer un trou, l'élargir à la scie à guichet ou au ciseau à bois. Tailler ensuite le dossier pour qu'il rentre légèrement en force dans la mortaise. Celui-ci peut être fixé définitivement en insérant une cheville ou bien en le rentrant en force au maillet comme je l'ai fait.

Il faut ensuite tailler les ténons sur les pieds. Cela est réalisé avec un couteau bien affûté, ou alors avec une hache au début puis figolé avec le couteau. Vérifier souvent si le diamètre est le bon, il est plutôt difficile de rajouter du bois. Quand l'ajustement est bon, on ajuste le pied dans le siège dans la position souhaitée et on marque la position du coin sur le tenon.

## Chaise en châtaigner fendu

---



Le coin doit être inséré dans un trait de scie au centre du tenon et perpendiculaire au fil du bois du siège. On retire alors le pied et on scie selon la ligne tracée précédemment.

Il faut évidemment répéter cette opération quatre fois... Ensuite, il faut préparer les coins. Il est préférable de les réaliser dans du bois de coeur de chêne, car celui-ci est très résistant.

Après avoir mis chaque pied en place dans le siège, les coins sont enfoncés au maillet, ce qui fixe les pieds en place. La chaise est alors terminée ! Pour la rendre plus confortable, il est possible de creuser le siège avec une gouge pour que celui se conforme mieux à l'anatomie humaine.